



項目	モデル	AX10u(可変脚仕様)	AX20u		AX33u				AX40u			
●仕様概略												
ルーフ形式		なし	キャノピ		キャノピ	キャブ	キャノピ	キャブ	キャノピ	キャブ	キャノピ	キャブ
クローラ形式		ゴム	ゴム	鉄	ゴム		鉄		ゴム		鉄	
●質量・容量												
機械質量	kg	980	1920	2060	2960	3000	3030	3070	3980	4130	4130	4280
標準バケット容量	m ³	0.024(0.02)	0.055(0.05)		0.09(0.08)				0.13(0.12)			
標準バケット幅	mm	398	450		520				550			
●ディーゼルエンジン												
名称		クボタD722-KA	クボタD1105-KA		クボタD1503-KA				いすゞ4LE1			
形式		水冷4サイクル3気筒渦流室式	水冷4サイクル3気筒渦流室式		水冷4サイクル3気筒渦流室式				水冷4サイクル4気筒渦流室式			
定格出力	kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	7.4/2000 [10/2000]	13.6/2200 [18.5/2200]		17.7/2100 [24/2100]				2.5/1900 [34/1900]			
熱料タンク容量	L	9.5	24		38				50			
●作業範囲												
最大掘削深さ	mm	1750	2350	2365	2900		2915		3400		3405	
最大垂直掘削深さ	mm	1540	1885	1900	2180		2195		2490		2485	
最大掘削高さ	mm	3060	4280	4265	4700	4515	4685	4500	5350	5220	5345	5215
最大ダンプ高さ	mm	2200	2950	2935	3350	3185	3335	3170	3690	3570	3685	3565
最大掘削半径	mm	3350	4165		4925				5550			
前方最少旋回半径/ブームスイング時	mm	1280/1190	1353/1160		1735/1470	1910/1595	1735/1470	1910/1595	2100/1785	2200/1865	2100/1785	2200/1865
スイング角度(左/右)	mm	31/74	75/50		53.5/76.5				65/75			
走行速度	km/h	2.0	5.0/2.6	4.7/2.4	4.1/2.5		4.0/2.4		4.3/2.6		4.0/2.4	
●寸法												
全長×全幅×全高(輸送時)	mm	2945 ×1000 ×1370	3745 ×1400 ×2250	3745 ×1400 2235	4470 ×1670 ×2485	4470 ×1670 ×2500	4470 ×1670 ×2470	4470 ×1670 ×2485	5155 ×1950 ×2570	5155 ×1950 ×2640	5155 ×1950 ×2565	5155 ×1950 ×2535

●標準バケット容量は新JIS表示です。()内は旧JIS表示です。●[]内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。